

AIR⁺

CONFORMITÉ = SÉCURITÉ !

AIR-BOR-0010-HX

MODULE DE GONFLAGE COMPACT

Conformité LNE 33604-0 • Homologation DREAL
Manomètre et boutons électro-luminescents*.

La sécurité à disposition de vos clients
de jour comme de nuit...



Son design et sa fiabilité garantissent son
excellente rentabilité.

CARACTERISTIQUES

- Caisson en inox 304 L, 15/10, sa porte renforcée en inox 30/10, en retrait, est munie d'une serrure multipoints.
- Manodétendeur intégré pour arrivée d'air comprimé fourni par l'exploitant
- Manomètre circulaire homologué 0 à 6 bars, boutons poussoirs + et -
- Flexible tressé acier « anti-coupure » lg 8m avec embout serti type MICHELIN
- Support flexible.
- Kit de fixation au sol

OPTIONS :

- Bouton ou clef de démarrage
- Afficheur digital et monnayeur électronique RM5 : acceptant : 0,50€, 1€, 2€ + jeton
Recette sécurisée en caisse cadenassable
Temps ajustable et compteur d'impulsions
- kit de personnalisation des prix
- Barre de verrouillage inox + cadenas
- Pré-équipement kit aspiration de monnaie
- Eclairage leds blanches de la façade*
- Manomètre et boutons + et - électro-luminescents *
- Compresseur d'air sans huile - silencieux, pression maxi 6 bars.
- Potence Rool'up hauteur 3,5 m
- Flamme signalétique
- Lecteur de cartes OPTICARD® ou autre...
- Lecteur CB sans contact
- Pack'led 140 :
Animation leds RGB, 2 rampes inox
- Fronton 2 faces ø 50cm sérigraphié ou électroluminescent

* disponible avec option monnayeur



L



machine présentée avec options



option Rool'Up



DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation : 230 v - 6A

Prévoir : Câble d'alimentation :
3 x 1,5 mm² (phase + neutre + terre) dans fourreau PVC Ø60.
Protection par **disjoncteur** différentiel 30 mA.

Air comprimé 6 bars dans fourreau PVC Ø60.

Dimensions et poids

370 x 350 x 1420 mm - 65 kg

AIR⁺ Module de GONFLAGE

HEURTAUX

S.A.S.

4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
Fax 02 35 78 46 26
www.heurtaux.fr

