

RENOV+ INJECTEUR EXTRACTEUR

HEURTAUX

S.A.S.

4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
Fax 02 35 78 46 26
www.heurtaux.fr

RENOV+

offrez un service complet
avec le nettoyage
et rénovation intérieure
des véhicules

**La qualité "Pro"
en libre service**



RENOV+ nettoie, dégraisse, détache, désinfecte et laisse une odeur agréable dans le véhicule. Cet appareil, fixe et autonome, est spécialement conçu pour le nettoyage et la rénovation par injection/extraction des sièges, moquettes, plafonniers, coffre, etc... des automobiles.

CARACTERISTIQUES

Caisson en INOX 304 L 20/10 brossé avec porte renforcée en retrait avec 6 points de verrouillage

Tête, signalisation, supports flexibles et plots latéraux en polyéthylène haute densité

RÉNOV

Monnayeur électronique* 0,5, 1 et 2€
commandant 3 temporisations réglables
et compteurs d'impulsions

Protection des recettes par coffre cadenassable

0,5, 1&2 Euros = +30% de recette

Turbine HURRICANE POWER

Cuve déchets mobile à effet cyclonique et raccord rapide. Protection de la turbine par filtre AQUA

Flexible d'injection intégré au flexible d'extraction polyéthylène indéformable Ø 38, lg 5 m

Suceur spécial auto anti-éclaboussures polyéthylène blanc équipé d'une gâchette d'injection

Circuit d'extraction libre et direct « évite les bourrages »

Flexible de soufflage / séchage lg 5m avec suceur polyéthylène noir pour aérer les fibres

Pompe doseuse d'injection de produit commandée par fluostat

Réservoir de 20 litres de produit ORTO INEX

Isolation thermique du caisson avec mise hors gel automatique et résistance chauffante thermostatique

Cycle de vidange et de purge automatique après chaque utilisation

Instructions d'utilisation sur la façade

Décoration standard de la porte et du dôme

Kit de fixation au sol

HYP-REN-0004



Fabriqué
en France

Fabrication
inox

DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance : 2200 W Tension : 380 V/50 Hz

Tension de commande : 24 V

Dépression : 30,5 kPa • Débit : 90 l/s

Niveau sonore : 62 dBA en aspiration

Prévoir : Câble d'alimentation

5 x 2,5 mm² (3 phases + neutre + terre) dans fourreau PVC Ø60. Protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne

Dimensions et poids

avec triangle 765 x 570 x 2180 mm – 105 kg

Colisage 820 x 670 x 1900 mm – 120 kg

OPTIONS :

Bouton poussoir (sans monnayeur)

Barre de verrouillage

(en supplément de la serrure multipoints d'origine) épaisseur 5 mm + cadenas

Pack'led 140 :

Animation 2 rampes leds inox.

Kit alarme porte

Lecteur de cartes OPTICARD®

Potence automatique **ROE**

machine présentée avec options roof-up aspi et souffleur + Flamme + kit leds

Document non contractuel - Brevets, marques et modèles déposés • * ou 1 et 2€ + jeton