

MULTISERVICES 2 ASPI + AIR

HEURTAUX

Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr

MULTISERVICES

le service maximum dans l'espace minimum
2 ou 3 utilisateurs ■ 1 seul génie civil
et 1 seule arrivée électrique

Multiservices propose l'utilisation simultanée de 2 unités d'aspiration et d'1 de gonflage.

CARACTERISTIQUES

Caisson en INOX 304 L 20/10 brossé avec porte renforcée en retrait avec 6 points de verrouillage.

Tête, signalisation, supports flexibles et plots latéraux en polyéthylène haute densité

ASPI

2 monnayeurs électroniques* 0.5, 1 et 2€

2 temporisations réglables et compteurs d'impulsions par aspirateur

Protection des recettes par coffres cadénassables

0.5, 1 & 2 Euros = +30% de recette

2 Turbines HURRICANE POWER

Filtration inversée, filtre NYLFLON anti-statique

Système de filtre auto-secouant à **décolmatage automatique** (brevet HEURTAUX)

Cuve poussière mobile à **effet cyclonique** et raccord rapide.

Circuit d'aspiration libre et direct entre le suceur et la cuve pour éviter les « bourrages »

Flexible d'aspiration polyéthylène indéformable diamètre 38, lg 5 m avec raccords rapides

Suceur spécial auto incassable en polyéthylène

AIR CONFORMITE LNE 33604-0

Homologation DRIRE

Monnayeur électronique 0.5, 1 & 2€ avec temporisations réglables et protection des recettes par coffre cadénassable. Compteur d'impulsions.

Compresseur d'air bicylindre

Silencieux, pression 10 bars maxi

Manomètre circulaire homologué

en façade 0 à 6 bars

Bouton poussoir + et -

Flexible tressé acier « anti-coupure » lg 8m avec embout serti type MICHELIN

Support flexible inox en façade

Lexan explicatif sur façade inox de protection

Kit de fixation au sol

HYP-MUL-0002

Fabriqué
en France

Fabrication
inox



machine présentée avec option kit leds

Existe aussi en version
2 aspis ou 1 Aspi+ Air

DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance : **5500 W**

Tension : **380 V/50 Hz**

Tension de commande : **24 V**

Dépression : **30,5 kPa** ■ Débit : **90 l/s**

Niveau sonore : **62 dBA** en aspiration

Prévoir : Câble d'alimentation

5 x 4 mm² (3 phases + neutre + terre) dans fourreau PVC Ø60. Protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne

Dimensions et poids
avec triangle

1275 x 870 x 2200 mm – 220 kg

avec emballage

1275 x 930 x 2012 mm – 250 kg

OPTIONS :

Turbine ASPIRATION 3000 W

Kit vide cuve : préserve l'hygiène et évite le contact avec la poussière.

Bouton poussoir (sans monnayeur)

Pack'led 140 :

Animation 2 rampes leds inox.

Kit alarme porte

Lecteur de cartes OPTICARD®

Potence automatique **ROULE**



* ou 1 et 2€ + jeton ■ Brevets, marques et modèles déposés ■ Document non contractuel